

Megaled Ceiling Light Basic

BOMBILLA LED SMD + HIGH POWER (ARO + LÁMPARA)



CEILING LIGHT (ARO + LÁMPARA)

- Empotrable LED orientable que sustituye a los empotrables tradicionales que tienen bombillas halógenas.
- Compuestos por un aro en aluminio de distintos acabados y con lámparas GU10 de tecnología de SMD y High Power (HP) que no emiten calor
- Con lámpara GU10 SMD, nos permite tener amplio ángulo de apertura (120°). Ideal para

iluminar grandes superficies sin disminuir el rendimiento de la luz.

- Con lámpara GU10 High Power (HP), nos permite tener una luz enfocada y con ángulo de apertura más reducido (35°-60°). Ideal para acentuar o iluminar superficies determinadas.



CARÁCTERÍSTICAS		DIMENSIONES		
Montaje	Empotrable en techo			
Fuente lumínica	LED SMD/High Power			
Sistema óptico	Difusor mate/PMMA Lens			
Distribución de la luz	Directa			
Material	Cuerpo: Aluminio fundición Difusor: PMMA			
Trat. de la superficie	Aluminio pintado	CUADRADO (S)		
Voltaje	220V	A	B	ø Corte
Temperatura exterior	Hasta + 35°C	81mm	81mm	75mm
Reemplazo	Empotrable Halógeno	REDONDO (R)		
		A	B	ø Corte
		85mm	85mm	75mm

CEILING LIGHT - SMD + HIGH POWER REDONDO

Código	Tipología	Potencia	T.de Color	Ángulo	Lumens	Vida Útil	CRI
GIGCL10GU-RX-20W	Aro+ Lámpara SMD	2 W	3000 K	110	180 Lm	15000	>80
GIGCL10GU-RX-40W	Aro+ Lámpara HP	4 W	3000K	33	240 Lm	20000	>80
GIGCLGU-RX-20W(Pack)	Aro+ Lámpara SMD	2 W	2900K	110	180 Lm	15000	>80

CEILING LIGHT - SMD + HIGH POWER CUADRADO

Código	Tipología	Potencia	T.de Color	Ángulo	Lumens	Vida Útil	CRI
GIGCL10GU-SX-20W	Aro+ Lámpara SMD	2 W	3000 K	110	180 Lm	15000	>80
GIGCL10GU-SX-40W	Aro+ Lámpara HP	4 W	3000K	33	240 Lm	20000	>80



HALÓGENO	LED
20W	2W
35W	4W

X: Acabados	Formato
○ Blanco (W)	Cuadrado (S)
○ Plata Mate (S)	Redondo (R)
● Cromo (C)	
● Bronce (B)	