

Megaled Ceiling Light Basic

BOMBILLA LED INTEGRADA



CEILING LIGHT INTEGRADO

- Empotrable LED orientable que sustituye a los empotrables tradicionales que tienen bombillas halógenas.
- Compuestos por un aro en aluminio de distintos acabados y la lámpara LED integrada ya sea de tecnología SMD o High Power (HP) que no generan ningún calor.
- Con lámpara integrada GU10 SMD, nos

permite tener amplio ángulo de apertura (120°). Ideal para iluminar grandes superficies sin disminuir el rendimiento de la luz.

- Con lámpara integrada GU10 High Power (HP), nos permite tener una luz enfocada y con ángulo de apertura más reducido (30-45°). Ideal para acentuar o iluminar superficies determinadas.



CARÁCTERÍSTICAS		DIMENSIONES		
Montaje	Empotrable en techo			
Fuente lumínica	LED SMD/High Power			
Sistema óptico	Difusor mate/PMMA Lens			
Distribución de la luz	Directa			
Material	Cuerpo: Aluminio fundición Difusor: PMMA	CUADRADO		
Trat. de la superficie	Aluminio pintado	A	B	ø Corte
Voltaje	220V	81mm	81mm	75mm
Temperatura exterior	Hasta + 35°C	REDONDO		
Reemplazo	Empotrable Halógeno	A	B	ø Corte
		85mm	85mm	75mm

CEILING LIGHT INTEGRADO - SMD + HIGH POWER REDONDO

Código	Tipología	Potencia	T.de Color	Ángulo	Lumens	Vida Útil	CRI
GIGCLI-RX-50W	LED INTEGRADO HP	5 W	2900 K	35	250 Lm	20000	>80
GIGCLI-RW-25WP3	LED INTEGRADO SMD	2,5 W	2900K	110	170 Lm	20000	>80

CEILING LIGHT INTEGRADO - SMD + HIGH POWER CUADRADO

Código	Tipología	Potencia	T.de Color	Ángulo	Lumens	Vida Útil	CRI
GIGCLI-SX-50W	LED INTEGRADO HP	5 W	2900 K	35	250 Lm	20000	>80



*Orientables

*No generan calor

HALÓGENO **LED**



25W ————— 2,5W
40W ————— 5W