


Gigalum Espiral

BOMBILLA BAJO CONSUMO



LÁMPARA CFL ESPIRAL

- La bombilla espiral de bajo consumo es una bombilla cubierta de forma estándar, diseñada para la sustitución de bombillas incandescentes y halógenas.
- Con balastro electrónico integrado.
- Alto rendimiento lumínico y elevada duración de vida útil de 8000 horas.
- Permite un encendido muy rápido hasta el 100% de la potencia lumínica y sin parpadeos.
- Ideales tanto para el entorno doméstico como profesional.

CARÁCTERÍSTICAS		DIMENSIONES		
Fuente lumínica	Descarga vapor de mercurio			
Material	Tubo cristal			
Acabado superficial	Opal	Potencia	A	B
Tiempo de vida del LED	8.000 horas	7 W	35 mm	90 mm
Temperatura exterior	-15° a 40°C	11 W	35 mm	90 mm
Reemplazo	Lámparas Incandescentes	15 W	59 mm	129 mm
		20 W	59 mm	129 mm
		25 W	45mm	113 mm
		45 W	84 mm	203 mm

BAJO CONSUMO - ESPIRAL

Código	Base	Potencia	Temp. Color	Ángulo	Lumens	Vida útil	CRI	Uds. Caja med.	Uds. Caja grande
GIGLUM14E-S-7C	E14	7W	6400K	360	330 Lm	8000	>80	10	100
GIGLUM14E-S-7W	E14	7W	2700K	360	350 Lm	8000	>80	10	100
GIGLUM14E-S-11C	E14	11W	6400K	360	650 Lm	8000	>80	10	100
GIGLUM14E-S-11W	E14	11W	2700K	360	650 Lm	8000	>80	10	100
GIGLUM14E-S-15C	E14	15W	6400K	360	810 Lm	8000	>80	10	50
GIGLUM14E-S-15W	E14	15W	2700K	360	820 Lm	8000	>80	10	50
GIGLUM14E-S-20C	E14	20W	6400K	360	1100 Lm	8000	>80	10	50
GIGLUM14E-S-20W	E14	20W	2700K	360	1100 Lm	8000	>80	10	50
GIGLUM27E-S-7C	E27	7W	6400K	360	330 Lm	8000	>80	10	100
GIGLUM27E-S-7W	E27	7W	2700K	360	350 Lm	8000	>80	10	100
GIGLUM27E-S-11C	E27	11W	6400K	360	600 Lm	8000	>80	10	100
GIGLUM27E-S-11W	E27	11W	2700K	360	570 Lm	8000	>80	10	100
GIGLUM27E-S-15C	E27	15W	6400K	360	810 Lm	8000	>80	10	50
GIGLUM27E-S-15W	E27	15W	2700K	360	820 Lm	8000	>80	10	50
GIGLUM27E-S-20C	E27	20W	6400K	360	1200 Lm	8000	>80	10	50
GIGLUM27E-S-20W	E27	20W	2700K	360	1250 Lm	8000	>80	10	50



INCANDESCENTE BAJO CONSUMO

40 w	_____	7 W
45 W	_____	11 W
75 W	_____	15 W
93 W	_____	20 W
100 W	_____	25 W
175 W	_____	45 W