

Megaled Downlight EKO


DOWNLIGHT



DOWNLIGHT EKO

- Downlight empotrable para lámparas LED.
- Incorpora módulo SLM de Philips.
- Orientable 360° en dos ejes.
- Tienen una lente óptica de haz ancho para una distribución óptima de la luz.
- Recomendable e ideal para resaltar el producto en el punto de venta.
- Eficiencia: 75Lm/W.
- UGR < 25.



CARÁCTERÍSTICAS		DIMENSIONES		
Montaje	Empotrable en techo			
Fuente lumínica	LED SLM Philips			
Sistema óptico	Reflector aluminio			
Distribución de la luz	Directa			
Material	Cuerpo: Aluminio fundición Difusor: Aluminio			
Trat. de la superficie	Aluminio pintado blanco			
Voltaje	220V			
Temperatura exterior	Hasta +35°C			
Reemplazo	Downlight Halogenuro 35W			
		160mm	147mm	150mm

DOWNLIGHT EKO							
Código	Voltaje	Potencia	Temp.Color	Ángulo	Lumens	Vida útil	CRI
GIGDL-EK-20-30	AC 100-240 V	24W	3000 K	55	2000 Lm	50000	>80
GIGDL-EK-30-40	AC 100-240 V	24W	4000 K	55	2000 Lm	50000	>80
GIGDL-EK-30-30	AC 100-240 V	44W	3000 K	56	3000 Lm	50000	>80
GIGDL-EK-30-40	AC 100-240 V	44W	4000 K	56	3000 Lm	50000	>80



HALOGENURO LED

35W HIT 24W
70W HIT 44W

Powered by

