


Megaled Downlight EKO Deluxe DOWNLIGHT



DOWNLIGHT EKO DELUXE

- Downlight empotrable basculante en aluminio de fundición a presión para lámparas LED.
- Incorpora módulo DLM de Philips.
- Recomendado para espacios domésticos, comerciales e industriales.
- Disponible en luz cálida (3000K) y luz neutral (4000K).



CARÁCTERÍSTICAS		DIMENSIONES		
Montaje	Empotrable en techo			
Fuente lumínica	LED DLMi Philips			
Sistema óptico	Reflector aluminio			
Distribución de la luz	Directa			
Material	Cuerpo: Aluminio fundición Difusor: Aluminio			
Trat. de la superficie	Aluminio pintado blanco			
Voltaje	220V			
Temperatura exterior	Hasta +35°C			
Reemplazo	Downlight Halogenuro 35W/70W			
		192mm	164mm	175mm

DOWNLIGHT EKO							
Código	Voltaje	Potencia	Temp.Color	Ángulo	Lumens	Vida útil	CRI
GIGDL-EK-DE-20-30	AC 100-240 V	28W	3000 K	22	2000 Lm	50000	>80
GIGDL-EK-DE-20-40	AC 100-240 V	28W	4000 K	22	2000 Lm	50000	>80
GIGDL-EK-DE-30-30	AC 100-240 V	32W	3000 K	25	3000 Lm	50000	>80
GIGDL-EK-DE-30-40	AC 100-240 V	32W	4000 K	25	3000 Lm	50000	>80
GIGDL-EK-DE-40-30	AC 100-240 V	42W	3000 K	22	4000 Lm	50000	>80
GIGDL-EK-DE-40-40	AC 100-240 V	42W	4000 K	22	4000 Lm	50000	>80



HALOGENURO LED



35W HIT 28W
70W HIT 32W
100W HIT 42W



Powered by 