

Megaled Proyector 3F EKO

PROYECTOR PARA CARRIL



PROYECTOR 3F EKO

- Proyectos de inducción de aluminio.
- Incorpora módulo SLM de Philips reemplazable y refrigeración pasiva.
- Con adaptador para carril trifásico.
- Giro orientable y basculante 360%.
- Tiene óptica flood.



CARÁCTERÍSTICAS		DIMENSIONES		
Montaje	Carril			
Fuente lumínica	LED SLM Philips			
Sistema óptico	Reflector aluminio			
Distribución de la luz	Directa			
Material	Cuerpo: Aluminio fundición Difusor: Aluminio			
Trat. de la superficie	Aluminio pintado blanco			
Voltaje	220V			
Temperatura exterior	Hasta +35°C			
Reemplazo	Proyector 35/70w CDM-T			
		268mm	164mm	150mm

PROYECTOR 3F EKO

Código	Voltaje	Potencia	Temp.Color	Ángulo	Lumens	Vida útil	CRI
GIG3F-EK-20-30	AC 100-240 V	24W	3000 K	55	2000 Lm	50000	>80
GIG3F-EK-20-40	AC 100-240 V	24W	4000 K	55	2000 Lm	50000	>80
GIG3F-EK-30-30	AC 100-240 V	46W	3000 K	56	3000 Lm	50000	>80
GIG3F-EK-30-40	AC 100-240 V	46W	4000 K	56	3000 Lm	50000	>80



HALOGENURO **LED**

35W HIT 24W
70W HIT 46W

Powered by

