

Megaled Flood Light Básico

FLOOD LIGHT



FLOOD LIGHT BÁSICO

- Luminaria de exterior con IP65, que dispone de diferentes tamaños y potencias y sustituye a los proyectores tradicionales.
- Luminarias con reflectores simétricos y asimétricos, y cuyo diseño innovador hace que el calor se disipe mucho más que en floodlight estándar.
- Se reduce mucho el coste de mantenimiento gracias a su larga vida útil y a su

permanente flujo lumínico, además de proporcionar ahorros energéticos de entre el 70% y el 90%.

- Por sus prestaciones técnicas y diseño robusto es ideal para iluminar zonas públicas e industriales, además de jardines, piscinas, y exteriores de casas y fachadas.



CARÁCTERÍSTICAS		DIMENSIONES			
Montaje	Superficie				
Fuente lumínica	LED COB				
Sistema óptico	Reflector				
Distribución de la luz	Directa				
Material	Cuerpo: Aluminio Difusor: Policarbonato/vidrio				
Trat. de la superficie	Pintado negro				
Tiempo de vida del LED	30.000 horas				
Temperatura exterior	-40° a +50°C				
Factor de potencia	>0.95				
Reemplazo	Proyector HQI				
		Pot.	A	B	C
		10W	110mm	65mm	40mm
		20W	180mm	140mm	40mm
		30W	220mm	185mm	45mm
		50W	285mm	235mm	55mm

FLOOD LIGHT BÁSICO								
Código	Voltaje	Potencia	Temp.Color	Ángulo	Lumens	Vida útil	CRI	Peso
GIGFL-SU-10W	AC 220-240 V	10W	4000K	100	800 Lm	30000	>80	0,5 Kg
GIGFL-SU-20W	AC 220-240 V	20W	4000K	100	1500 Lm	30000	>80	2,3 Kg
GIGFL-SU-30W	AC 220-240 V	30W	4000K	100	2250 Lm	30000	>80	3,2 Kg
GIGFL-SU-50W	AC 220-240 V	50W	4000K	100	3300 Lm	30000	>80	3,8 Kg



*IP65: Ideal exteriores.
Resistente al agua

HALÓGENOS	LED
100W	10W
200W	20W
300W	30W
500W	50W