

GigaTV HD150 T

"Pequeño sintonizador DVB-T2 de alta definición"

- Estándares DVB-T2 y MPEG-2/4, H.264
- Reducidas dimensiones
- Salida HDMI 1.3
- Canales HD y SD
- Búsqueda de canales manual/automática
- Resolución 1920x1080
- Reproducción de archivos MKV



Estándares: DVB-T2,DVB-T,TDT,HD TDT (HDTV), H.264, JPEG, WMA, MP3, AVI, MPEG-1/2/4, MKV

Características

- Estándar DVB-T2 (compatible con DVB-T)
- MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP@L4.1, MPEG4 ASP MP @ HL / ML ASP
- Resolución de vídeo: 1920X1080
- Auto conmutación PAL & NTSC
- Soporte para teletexto digital
- Subtítulos DVB y teletexto
- EPG 7 días
- Lista de canales favoritos
- Menú OSD (en pantalla) multilinguaje
- Búsqueda automática para hasta 1000 canales
- Control parental
- Actualizable por puerto USB y OTA
- Bajo consumo en standby
- Fuente de alimentación externa
- Reproducción de archivos multimedia (AVI, MKV, JPG, MPEG, VOB, TS, M2TS, MP4, MOV, DIVX....)
- Soporte para fijación en pared
- Timeshift
- PVR por USB (almacenamiento externo)

Interfaces

- Salida HDMI 1.3
- Antena ENT
- Mini jack entrada de control remoto
- USB 2.0
- Salida AV Jack vídeo compuesto
- Entrada alimentación 12V

Sintonizador y demodulador

- Rango de frecuencia de entrada: 174~862MHz
- Nivel de señal de entrada RF: -78 ~ -5 dBm
- Demodulador: QPSK/16QAM/64QAM/256QAM
- Espectro: 1k,2k,4k,16k,32k
- Demodulador Sony CXD2837

Otras especificaciones

- Procesador Ali M3812
- Consumo: Máximo de 6W
- Modo stand-by (reposo)<0.5W
- Dimensiones (AxPxA) en mm: 117 x 76 x 26
- Peso: 100g
- Manual de usuario
- Mando a distancia
- Sensor de recepción de mando a distancia en el STB
- Sensor auxiliar de IR

Copyright TvTech S. L. 2015

Reproduction of the content of this document in whole or part and/or its disclosure to a third party is strictly forbidden without the permission of its owner. Offenders are liable to pay for the damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.