

GigaTV M425 T

"Sintonizador grabador de reducido tamaño"

- Reducidas dimensiones
- Estándares DVB-T y MPEG-2
- Auto conmutación entre PAL & NTSC
- 2 Euroconectores (SCART)
- USB 2.0 (para grabación y reproducción)
- Formato de grabación MPEG-2 TS
- Funcionalidad time shift
- Salida coaxial SPDIF
- Hasta 1000 canales



Estándares: DVB-T/TDT (Televisión Digital Terrestre), JPEG, WMA, MP3, AVI, MPEG-1/2/4

Características

- o Estándar DVB-T
- o Vídeo MPEG2 MP@ML PAL, 4:3, 16:9
- o Resolución de vídeo: 750x576
- o Audio MPEG Layer I & II, muestreo de frecuencias 32/44.1/48 KHz, canales single/dual, estéreo & joint stereo
- o Auto conmutación PAL & NTSC
- o Soporte para teletexto VBI
- o Subtítulos DVB
- o Lista de canales favoritos
- o Menú OSD (en pantalla) multilinguaje
- o Búsqueda automática para hasta 1000 canales
- o Control parental
- o Puerto USB 2.0 para reproducción y grabación
- o Formatos de reproducción: JPEG, WMA, MP3, AVI, MPEG-1/2/4
- o Grabación: MPEG-2 TS
- o Funcionalidad time shift
- o Compatibilidad con unidad de almacenamiento masivo (HDD) con formato FAT32

Interfaces

- o 2 x SCART (Euroconector): TV (RGB) y VCR
- o Salida coaxial SPDIF para audio digital
- o Antena: RF IN/RF OUT, con seguidor de antena
- o USB 2.0 en un lateral

Copyright TvTech S.L. 2012

Reproduction of the content of this document in whole or part and/or its disclosure to a third party is strictly forbidden without the permission of its owner. Offenders are liable to pay for the damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Sintonizador y demodulador

- o Rango de frecuencia de entrada: 177.5 ~ 858MHz
- o Nivel de señal de entrada RF: -87~-20dBm
- o Demodulador: QPSK/16QAM/64QAM
- o Espectro COFDM: 2k/8k FFT

Otras especificaciones

- o Alimentación: 5 V DC, 1,25 mA
- o Consumo: <8 W, stand-by (reposo): <0.85 W
- o Potencia de salida activa: 5V
- o Temperatura funcionamiento: +5 °C ~ +40 °C
- o Temperatura almacenaje: -20 °C ~ +70 °C
- o Humedad: 25 ~ 75 % de humedad relativa
- o Dimensiones (AnxAlxPr) en mm: 167 x 80 x 28
- o Peso: 151 gr. (solo equipo)

Contenido

- o Set Top Box
- o Fuente de alimentación
- o Mando a distancia (incl. Pilas, 2xAAA)
- o Manual de usuario