

## GigaTV M345 T CA

"Sintonizador para la TDT de pago"

- Slot para tarjeta TDT de pago (Gol T y otros)
- Estándares DVB-T y MPEG-2
- EPG y actualización de software vía OTA
- Auto conmutación entre PAL & NTSC
- SCART (Euroconector)
- Salida de antena
- Búsqueda de canales manual/automática
- Certificación Nagra y TDT Premium



---

Estándares: DVB-T/TDT (Televisión Digital Terrestre), MPEG-2, TDT Premium, PAL

---

### Características

- Estándar DVB-T, UHF & VHF Tuner
- Vídeo MPEG2 MP@ML
- PAL, 4:3, 16:9 – Pan&Scan y Letterbox
- Resolución de vídeo: 720x576
- Audio MPEG-1 and MPEG-2 Layer II
- Sampling rate: 32, 44.1, 48 KHz
- Soporte para teletexto VBI y OSD
- Actualización de software por el aire (vía OTA, over the air)
- Subtítulos DVB
- EPG
- Lista de canales favoritos
- Menú OSD (en pantalla) multilinguaje (castellano, gallego, catalán, euskera, inglés...)
- Búsqueda automática de canales
- Temporizador
- Control parental
- Ranura para tarjeta inteligente
- Alimentación externa
- Soporte para Nagra CAS
- Soporte de acceso condicional (CA) de Nagra Tiger

### Interfaces

- SCART (Euroconector): TV (RGB)
- Antena (RF IN / RF OUT)
- Slot lector de tarjetas

### Sintonizador y demodulador

- Rango de frecuencia de entrada: 177,5-858 MHz
- Nivel de señal de entrada: -82 ~-20 dBm
- Rango de frecuencia de salida: 177,5-858 MHz

### Otras especificaciones

- Unidad de alimentación eléctrica externa: 12 VDC
- Consumo: 6.5W aprox.
- Modo stand-by (reposo): menos de 3W
- Dimensiones (AxPxA) en mm: 175 x 103 x 24
- Led en frontal (rojo/verde)
- Rango de temperaturas: 0° ~ 40°C
- Rango de temperatura almacenamiento: -30° ~ 80°C

### Copyright TvTech, S.L 2014

Reproduction of the content of this document in whole or part and/or its disclosure to a third party is strictly forbidden without the permission of its owner. Offenders are liable to pay for the damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.