

GigaTV HD350 S

"Mini sintonizador satélite DVB-S2"

- Reducidas dimensiones para instalar detrás del TV
- Estándar DVB-S2
- Sintonizador satélite de alta definición
- Puerto USB
- PVR (Personal Video Recording)
- Sensor de infrarrojos
- Conexión a Internet: LAN y WiFi integrado
- Timeshift, pausa en directo



Estándares: DVB-S2, MPEG2 SD, MPEG2 HD, MPEG4, H.264, PAL

Características

- Estándar DVB-S2 (emisiones satélite HD)
- Compatible con DVB-S (SD)
- Vídeo HD MPEG4/H.264 DVB-S2
- PAL, 4:3, 16:9 – Pan&Scan y Letterbox
- Resolución de vídeo: 720x576, 1280x720, 1920x1080
- Audio Dolby AC3/E-AC-3/AAC/HE-AAC/MS10, RealAudio, WMA
- Soporte para teletexto VBI y OSD
- Actualización de software por USB y RS232
- WiFi integrado
- Subtítulos DVB
- EPG hasta 7 días
- Lista de canales favoritos (hasta 32 grupos)
- Menú OSD (en pantalla) multilinguaje
- Búsqueda automática de canales y nuevos TP
- DisEqc 1.0/1.1/1.2/2.0 USALS
- Búsqueda manual, automática y ciega
- Funciones de edición de canales (mover, borrar, renombrar, favoritos..)
- Control parental
- Ranura para tarjeta inteligente Conax

- Canales IPTV
- Aplicaciones de origen de vídeo online y otras (Youtube, EBOOK, Maps, Weather...)

Interfaces

- HDMI 1.3
- Antena (LNB IN) Tipo F, hembra
- Slot lector de tarjetas Conax
- Puerto RS232 jack 3.5mm
- Salida AV jack 3.6mm
- Puerto USB 2.0
- Puerto adaptador infrarrojos jack 3.6mm
- Entrada alimentación DC 12V
- Puerto Ethernet LAN RJ45

Sintonizador y demodulador

- Rango de frecuencia de entrada: 950-2150 MHz
- Nivel de señal de entrada: -65 ~ -25 dBm
- Polarización y potencia LNB: Vertical 13VDC; Horizontal 18VDC @ 400mA (max) 2KHz±0.4KHz(0.6V±0.2V) tone, protección overload

Copyright TvTech, S.L 2015

Reproduction of the content of this document in whole or part and/or its disclosure to a third party is strictly forbidden without the permission of its owner. Offenders are liable to pay for the damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Otras especificaciones

- o Chip Sunplus 1506A
- o Unidad de alimentación eléctrica externa: 12 VDC
- o Consumo: 25W máximo
- o Modo stand-by (reposo): menos de 0.5W
- o Dimensiones (AxPxA) en mm: 112 x 81 x 24
- o Rango de temperaturas: 0° ~ 40°C
- o Mando a distancia y pilas AAA incluidas
- o Rango de temperatura uso: 0°-40°C



Copyright TvTech, S.L 2015

Reproduction of the content of this document in whole or part and/or its disclosure to a third party is strictly forbidden without the permission of its owner. Offenders are liable to pay for the damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.