

GigaTV HD460 S

“Sintonizador satélite DVB-S2”

- STB sobremesa
- Estándar DVB-S2
- Sintonizador satélite de alta definición
- 2 puertos USB
- PVR (Personal Video Recording)
- Conexión a Internet: LAN y WiFi integrado
- Timeshift, pausa en directo



Estándares: DVB-S2, MPEG2 SD, MPEG2 HD, MPEG4, H.264, PAL

Características

- o Estándar DVB-S2 (emisiones satélite HD)
- o Compatible con DVB-S (SD)
- o Vídeo HD MPEG4/H.264 DVB-S2
- o PAL, 4:3, 16:9 – Pan&Scan y Letterbox
- o Resolución de vídeo: 720x576, 1280x720, 1920x1080
- o Audio Dolby AC3/E-AC-3/AAC/HE-AAC/MS10, RealAudio, WMA
- o Soporte para teletexto VBI y OSD
- o Actualización de software por USB y RS232
- o WiFi externo (adaptador USB, mayor cobertura)
- o Subtítulos DVB
- o EPG hasta 7 días
- o Lista de canales favoritos (hasta 32 grupos)
- o Menú OSD (en pantalla) multilinguaje
- o Búsqueda automática de canales y nuevos TP
- o DisEqc 1.0/1.1/1.2/2.0 USALS
- o Búsqueda manual, automática y ciega
- o Funciones de edición de canales (mover, borrar, renombrar, favoritos..)
- o Control parental
- o Ranura para tarjeta inteligente Conax

- o Canales IPTV compatibles (listas de canales)
- o Aplicaciones de origen de vídeo online y otras (Youtube, EBOOK, Maps, Weather...)

Interfaces

- o HDMI 1.3
- o Antena (LNB IN) Tipo F, hembra
- o Puerto RS232 (solo para servicio técnico)
- o Salida AV coaxial (Amarillo, Blanco, Rojo)
- o Salida Vídeo por Componentes
- o 2 x puerto USB 2.0
- o Puerto Ethernet LAN RJ45
- o Interruptor encendido/apagado

Sintonizador y demodulador

- o Rango de frecuencia de entrada: 950-2150 MHz
- o Nivel de señal de entrada: -65 ~-25 dBm
- o Polarización y potencia LNB: Vertical 13VDC; Horizontal 18VDC @ 400mA (max)
2KHz±0.4KHz(0.6V±0.2V) tone, protección overload

Copyright TvTech, S.L 2015

Reproduction of the content of this document in whole or part and/or its disclosure to a third party is strictly forbidden without the permission of its owner. Offenders are liable to pay for the damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Otras especificaciones

- o Chip Sunplus 1506A
- o Consumo: 25W máximo
- o Modo stand-by (reposo): menos de 0.5W
- o Dimensiones (AxPxA) en mm: 220 x 146 x 45
- o Rango de temperaturas: 0° ~ 40°C
- o Mando a distancia y pilas AAA incluidas
- o Rango de temperatura uso: 0°-40°C



Copyright TvTech, S.L 2015

Reproduction of the content of this document in whole or part and/or its disclosure to a third party is strictly forbidden without the permission of its owner. Offenders are liable to pay for the damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.