



MegaLed Downlight Basic Series

Diseño limpio y calidad de luz superior



MegaLed Downlight Basic

Formato empotrable circular en distintos tamaños y potencias.

Diseñados en color blanco y aro cromado, para uso interior y con driver externo incorporado.



Características generales

Montaje

Empotrable en techo

Fuente luminica

LED

Distribución de la luz

Directa

Sistema óptico

Difusor opal

Material

Cuerpo: Aluminio fundición

Difusor: PMMA

Tratamiento de la superficie

Aluminio pintado blanco

Voltaje

220V


Temperatura exterior

Hasta + 35°C

Reemplazo

Downlight Bajo Consumo

Dimensiones



MegaLed Downlight Basic

- 70 lm/w
- IRC>80
- + de 1500 Lumens
- UGR<25

Cuadro técnico

Código	Voltaje	Potencia	Temp. de Color	Ángulo	Flujo Luminoso	Vida Útil	IRC
GIGMDL-55W	AC 100-240 V	5,5W	4000 K	90	350 Lm	25000	>80
GIGDL-150W	AC 100-240 V	15W	4000 K	90	870 Lm	25000	>80
GIGDL-200W	AC 100-240 V	20W	4000 K	90	1300 Lm	25000	>80
GIGDL-220W	AC 100-240 V	22W	4000 K	90	1500 Lm	25000	>80
GIGDL-150C	AC 100-240 V	15W	6000 K	90	900 Lm	25000	>80
GIGDL-200C	AC 100-240 V	20W	6000 K	90	1350 Lm	25000	>80
GIGDL-220C	AC 100-240 V	22W	6000 K	90	1550 Lm	25000	>80

