



MegaLed Downlight EKOFIX

Calidad y eficiencia en la luz



MegaLed Downlight EKOFIX

Downlight empotrable para lámparas LED, fabricado en aluminio de fundición a presión. Incorpora módulo DLM Philips. Recomendable para espacios domésticos, comerciales e industriales. Disponible en luz cálida 3000°K y luz neutra 4000°K.



Características generales

Montaje

Empotrable en techo

Fuente luminica

LED DLM Philips

Distribución de la luz

Directa

Sistema óptico

Reflector aluminio

Material

Cuerpo: Aluminio fundición

Difusor: Aluminio

Tratamiento de la superficie

Aluminio pintado blanco

Voltaje

220V

Temperatura exterior

Hasta + 35°C

Reemplazo

Downlight Halogenuro 35/70w

Dimensiones



Powered by PHILIPS

Cuadro técnico

Código	Voltaje	Potencia	Temp. de Color	Ángulo	Flujo Luminoso	Vida Útil	IRC
GIGDL-EK-28N3	AC 100-240 V	28W	3000 K	73	2000 Lm	50000	>80
GIGDL-EK-28N4	AC 100-240 V	28W	4000 K	73	2000 Lm	50000	>80
GIGDL-EK-43N3	AC 100-240 V	43W	3000 K	74	3000 Lm	50000	>80
GIGDL-EK-43N4	AC 100-240 V	43W	4000 K	74	3000 Lm	50000	>80

MegaLed

Downlight EKOFIX

- 70 lm/w
- IRC>80
- 50.000 horas
- UGR<25

