



MegaLed Downlight LD Series

Downlight basculante extensivo



MegaLed Downlight LD

Downlight basculante en aluminio inyectado y reflector de aluminio de alta pureza, para lámparas LED.

Adaptable a todo tipo de techos de escayola y modulares



Características generales

Montaje

Empotrable en techo

Fuente luminica

LED SMD5630

Distribución de la luz

Directa

Sistema óptico

Reflector aluminio

Material

Cuerpo: Aluminio fundición

Difusor: Aluminio

Tratamiento de la superficie

Aluminio pintado blanco

Voltaje

220V


Temperatura exterior

Hasta + 35°C

Reemplazo

Downlight Halogenuro 70w

Dimensiones



Cuadro técnico

Código	Voltaje	Potencia	Temp. de Color	Ángulo	Flujo Luminoso	Vida Útil	IRC
GIGDL-LD-200W	AC 100-240 V	20W	3000 K	102	1800 Lm	35000	>80
GIGDL-LD-280W	AC 100-240 V	28W	3000 K	102	2400 Lm	35000	>80
GIGDL-LD-380W	AC 100-240 V	38W	3000 K	102	3200 Lm	35000	>80
GIGDL-LD-380WCOB	AC 100-240 V	38W	3000 K	102	3000 Lm	35000	>80

MegaLed Downlight LD

- 90 lm/w
- IRC>80
- 35.000 horas

