



Megaled Downlight LD Series

Downlight basculant extensif



Megaled Downlight LD

Downlight basculant en aluminium injecté et réflecteur en aluminium de grande pureté, pour lampes LED.

Adaptable à tous types de plafonds en plâtre et modulaires

Megaled Downlight LD

- 90 lm/w
- IRC>80
- 35 000 heures



Caractéristiques générales

Montage

Encastrable dans le plafond

Source lumineuse

LED SMD5630

Distribution de la lumière

Directe

Système optique

Réflecteur en aluminium

Matériau

Corps : Aluminium fondu

Diffuseur : Aluminium

Traitement de la surface

Aluminium peint en blanc

Tension

220 V


Température extérieure

Jusqu'à + 35° C

Remplacement

Downlight Halogénure 70 w

Dimensions



Caractéristiques techniques

Code	Tension	Puissance	Temp. de couleur	Angle	Flux lumineux	Durée de vie	IRC
GIGDL-LD-200W	AC 100-240 V	20W	3000 K	102	1800 Lm	35000	>80
GIGDL-LD-280W	AC 100-240 V	28W	3000 K	102	2400 Lm	35000	>80
GIGDL-LD-380W	AC 100-240 V	38W	3000 K	102	3200 Lm	35000	>80
GIGDL-LD-380WCOB	AC 100-240 V	38W	3000 K	102	3000 Lm	35000	>80