



MegaLed Tubos T8

Eficiencia energética y economicidad



MegaLed Tubos T8


Formato tubo T8 con difusor de policarbonato opal y transparente. Se ofrece con casquillo giratorio opcional.



Características generales

Fuente lumínica
LED SMD2835 EPISTAR
Distribución de la luz
Directa
Material
Cuerpo: Aluminio
Difusor: Opal/Transparente
Acabado superficial
Aluminio anodizado
Tiempo de vida del LED
35.000 horas/L70
Temperatura exterior
-30 a +50°C
Reemplazo
Tubo T8 fluorescente
Factor de potencia
8w: 0,94 / 12w: 0,94 / 18w: 0,94
22w: 0,95

Dimensiones



Opción Casquillo Giratorio



120°

Fluorescente	LED
18W	8W
30W	12W
36W	18W
58W	22W

-60%

Cuadro técnico

Código	Voltaje	Potencia	Temp. de Color	Ángulo	Flujo Luminoso	Vida Útil	IRC	Longitud
GIGLT8-06-8N	AC 100-240 V	8W	4000 K	120	900 Lm	35000	>70	600
GIGLT8-09-12N	AC 100-240 V	12W	4000 K	120	1000 Lm	35000	>70	900
GIGLT8-12-18N	AC 100-240 V	18W	4000 K	120	1700 Lm	35000	>70	1200
GIGLT8-15-22N	AC 100-240 V	22W	4000 K	120	2300 Lm	35000	>70	1500
GIGLT8-06-8C	AC 100-240 V	8W	6000 K	120	950 Lm	35000	>70	600
GIGLT8-09-12C	AC 100-240 V	12W	6000 K	120	1100 Lm	35000	>70	900
GIGLT8-12-18C	AC 100-240 V	18W	6000 K	120	1800 Lm	35000	>70	1200
GIGLT8-15-22C	AC 100-240 V	22W	6000 K	120	2400 Lm	35000	>70	1500

MegaLed Tubos LED

- Formato T8
- Leds SMD
- Colores neutro y frío
- AC 100-240V
- IRC>70
- Opcional casquillo giratorio

